



## Produktinformasjon

Sekundært kar til AT8340E

Dimensjonsområde (liter)	200 - 5000
Trykkklasse (PN)	6
Temperatur (°C)	-10 - 70
Hovedmateriale	Stål

## Bruksområde

Sekundært kar til AT8340E. Benyttes primært der det er behov for to eller flere kar på grunn av for eksempel plassmangel. For eksempel kan to 1000l beholdere eller fire 500l beholdere erstatte en 2000l beholder.

## AMA-tekst

**PLC.41 Lukkede ekspansjonstanker med separate rom for væske og gass**

## Kvalitetssikring

PED 2014/68/EU, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)

**Produktmerking:** Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (liter):** 200 - 5000

## Funksjon og design

Sekundært kar

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Stål

**Inngående materialer:** Stål

**Temperatur (°C):** -10 - 70

**Trykkklasse (PN):** 6

**Forbindelse/Tilkobling:** Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

**Produktfarge:** RAL 7040 - Vindu grå

Varenummer	Volum (L)	Utførelse	Tilkobling 1	Tilkobling 1 - Spes.
110420				
110421	300	Skundærkar		
110422				
110423	500	Skundærkar		
110424	600	Skundærkar		
110425	800	Skundærkar		
110431		Skundærkar		

## Installasjon og vedlikehold

Se brukerveiledning

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001