



## Produktinformation

Induktiv givare samt montagedetaljer. Passar 3582, 3585

Dimensionsområde (DN)	15 - 150
-----------------------	----------

Temperatur (°C)	0 - 40
-----------------	--------

Huvudmaterial	Rostfritt stål
---------------	----------------

## Användningsområde

Induktiv återföring. För montage samt eftermontage av induktiv givare på våra flänsade kulventiler 3582- samt 3585HT.

## Kvalitetssäkring

**Produkten är CE-märkt**

## Energi/miljödeklaration

**Reach datum:** 3/11/2025 10:16:00 AM

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 150

## Funktion och konstruktion

Består av montagedetaljer, skruv, fästelement samt induktiv givare

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Huvudmaterialkod:** Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)

**Ingående material:** Rostfritt stål, Plaster

**Ingående materialkod:** Rostfritt stål AISI 303 (1.4305), Grilamid L (PA-12), Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)

**Temperatur (°C):** 0 - 40

## Installation och underhåll

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Ventiler skall motioneras regelbundet för att undvika läckage. Givaren samt elektronik bör hållas fukt & dammfri.

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001