



Produktinformasjon

Digitalt luftmanometer med enkelt digitalt display som viser trykk i bar eller psi

Trykkklasse (PN)	10
Temperatur (°C)	-10 - 40
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

Bruksområde

Luftmanometeret benyttes i forbindelse med kontroll og service av statiske ekspansjonskar som Reflex N-kar, NG-kar, DE-kar, C-DE kar, C-kar osv.

Funksjon og design

Luftmanometeret aktiveres ved å trykke på knappen. En kan da enkelt trykke munnstykket mot ventilen på karet og karets trykk vil da vise i displayet. Enheten skrus seg av automatisk etter en liten stund.

For å veksle mellom avlesning i bar, kPa, kg/cm² og PSI trykker man kort på den samme knappen. Måleenhet vises i displayet til høyre for avlest tallverdi.

Tekniske data

Hovedmateriale: Sammensatt enhet

Temperatur (°C): -10 - 40

Temperatur-notater: Omgivelsestemperaturer

Trykkklasse (PN): 10

Installasjon og vedlikehold

Ingen installasjon nødvendig

Get into the flow

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001