

Tubo flessibile bassa pressione con rivestimento in treccia in poliammide nera

Flexible hose low pressure, with Black PA braiding,

Passaggio acqua

Temperatura: max -20 °C + 90 °C.

Suitable for water

Temperature: max -20 °C + 90 °C.

GOMMA

Tipo: EPDM **Type :** EPDM
Codice: E 101 **Code :** E 101

TRECCIA

Tipo: filo in poliammide 6.6
Type: wire PA 6.6 black

Codice	Diametro interno		Diametro esterno mm	Pressione esercizio bar	Pressione scoppio bar	Raggio curvatura mm
	mm	inch				
NY06	6 \pm 0.5	1/4	10 \pm 0.5	10	80	25
NY08	8 \pm 0.5	5/16	12 \pm 0.5	10	70	27
NY10	10 \pm 0.7	3/8	14 \pm 0.7	10	65	50
NY13	13 \pm 0.7	1/2	17 \pm 0.7	10	60	60
NY16	16 \pm 0.9	5/8	22 \pm 0.9	8	50	70
NY19	19 \pm 1.0	3/4	27 \pm 1.0	8	40	80
NY25	25 \pm 1.0	1	34 \pm 1.0	6	30	105

NORDICOLD

NordicCold ab
Datavägen 16
SE-436 32 Askim
Sweden

Tel. +46 31 68 04 40
info@nordicold.se
www.nordicold.se