

**PRODOTTO**

Tubo flessibile bassa pressione in gomma con rivestimento di treccia metallica  
*Flexible hose low pressure, inside rubber with stainless steel braiding.*

**UTILIZZO**

Passaggio acqua  
 Temperatura: max -20 °C + 100 °C.  
*Suitable for water*  
 Temperature: max -20 °C + 100 °C.

**GOMMA**

**Tipo:** EPDM      **Type :** EPDM  
**Codice:** E 101      **Code :** E 101

**TRECCIA**

**Tipo:** filo di acciaio inox AISI 304  
**Type:** stainless steel braiding AISI 304

Codice Code	Diametro Interno Inside Diameter		Diametro Esterno Outside diameter	Pressione Esercizio Work Pressure	Pressione Scoppio Burst pressure	Raggio Curvatura Bend ray
	mm	inch				
SX06	6 <sup>±0.5</sup>	1/4	10 <sup>±0.5</sup>	15	120	24
SX08	8 <sup>±0.5</sup>	5/16	12 <sup>±0.5</sup>	15	120	26
SX10	10 <sup>±0.7</sup>	3/8	14 <sup>±0.7</sup>	15	100	40
SX13	13 <sup>±0.7</sup>	1/2	17 <sup>±0.7</sup>	15	90	50
SX16	16 <sup>±0.7</sup>	5/8	21 <sup>±0.7</sup>	12	80	70
SX19	18 <sup>±1</sup>	3/4	25 <sup>±0.9</sup>	10	70	80
SX25	23 <sup>±1</sup>	1	31 <sup>±1.0</sup>	10	60	100
SX32	31 <sup>±0.9</sup>	1 1/4	42 <sup>±1.0</sup>	10	50	160
SX40	39 <sup>±1.2</sup>	1 1/2	52 <sup>±1.2</sup>	6	50	180
SX50	49 <sup>±1.2</sup>	2	62 <sup>±1.2</sup>	6	50	230