

PRODOTTO / PRODUCT

Tubo silicone flessibile bassa pressione
con rivestimento in treccia metallica
Flexible silicon hose low pressure, with
stainless steel braiding.

UTILIZZO / UTILIZATION

Acqua potabile.
Temperatura: Max -20 °C + 120 °C.

Suitable for drinking water
Temperature: Max -20 °C + 120 °C.

TUBO INTERNO / INTERNAL HOSE

Tipo / Type: Silicone homologate with
standard: KTW "A"-W270.
WRAS, ACS, FDA

Codice / Code: SCW

Forza di avvolg. / Flex rate: kg <1

TRECCIA / BRAIDING

Tipo: filo di acciaio inox AISI 304.
Type: stainless steel braiding AISI 304

DN	Codice Cod.	Diametro Interno Inside diameter		Diametro Esterno Outside diameter	Pressione Esercizio Work pressure	Pressione Scoppio 25°C Burst Pressure 25°C	Raggio di Curvatura Bend ray
		mm	inch				
06	SCW 06	6 ^{±0.5}	1/4	10 ^{±0.5}	15	100	20
08	SCW 08	8 ^{±0.5}	5/14	13 ^{±0.5}	15	100	26
10	SCW 10	10 ^{±0.5}	3/8	14 ^{±0.5}	15	90	28
13	SCW 13	13 ^{±0.8}	1/2	17 ^{±0.8}	15	90	35
16	SCW 16	16 ^{±0.9}	5/8	22 ^{±0.9}	15	80	45
19	SCW 19	19 ^{±0.9}	3/4	27 ^{±0.9}	10	70	67
25	SCW 25	26 ^{±1}	1	34 ^{±1}	10	60	95
32	SCW 32	32 ^{±1}	1	44 ^{±1}	10	50	155