



Slang RF-SX med rostfri flätning

PRODUKTDATA

Arbetstemp.: -20°C till +100°C

TLL = Slätände, för press- eller NC-koppling
M = Utvändig gänga
F = Invändig lekande mutter
FC = Invändig lekande mutter 90° vinkel

Innerslang i EPDM med utvändig rostfri flätning (AISI 304).

Används i kyl- och värmesystem. Avsedda för vatten med glykolinblandning och ickekorrosiva vätskor.

Lagerförs i ett standardsortiment, men kan vid serietillverkning även fås i valfria längder och med kundanpassade anslutningar.



SLANG RF-SX MED ROSTFRI FLÄTNING

Inv. dim (mm)	Väggjocklek (mm)	Böjradie (mm)	Arbetsstryck (bar vid 20°C)	Sprängtryck (bar)
13	2,5	60	15	90
16	3,0	70	12	80
19	4,0	80	10	70
25	3,5	100	10	60
32	6,0	160	10	50
40	7,0	180	6	50
50	7,0	230	6	50



Art.nr	Inv. dim (mm)	Anslutning	Längd (mm)
W33090904	16	TLL15 x TLL15	400
W33090906	16	TLL15 x TLL15	600
W33090908	16	TLL15 x TLL15	800
W33090910	16	TLL15 x TLL15	1000
W34898904	19	TLL22 x TLL22	400
W34898906	19	TLL22 x TLL22	600
W34898908	19	TLL22 x TLL22	800
W34898910	19	TLL22 x TLL22	1000
W35999904	25	TLL28 x TLL28	400
W35999906	25	TLL28 x TLL28	600
W35999908	25	TLL28 x TLL28	800
W35999910	25	TLL28 x TLL28	1000



Art.nr	Inv. dim (mm)	Anslutning	Längd (mm)
W33111304	16	M1/2" x F1/2"	400
W33111306	16	M1/2" x F1/2"	600
W33111308	16	M1/2" x F1/2"	800
W33111310	16	M1/2" x F1/2"	1000
W34313304	19	M3/4" x F3/4"	400
W34313306	19	M3/4" x F3/4"	600
W34313308	19	M3/4" x F3/4"	800
W34313310	19	M3/4" x F3/4"	1000
W35414304	25	M1" x F1"	400
W35414306	25	M1" x F1"	600
W35414308	25	M1" x F1"	800
W35414310	25	M1" x F1"	1000