



Produktinformation

Diffusionstät slang NC-OXY. Uppfyller diffusionskraven enligt DIN4726. Innerslang av brombutyl och flätat ytterhölje av rostfritt stål AISI 304. Flexibel anslutnings slang avsedd för anslutning i värme och köldbärarsystem. Lagerförs i standardsortiment, men kan vid serietillverkning även fås i valfria längder och kundanpassade anslutningar. Arbetstemp.: -20°C till +90°C TLL = Slätände, för klämrings-, press- eller NC-koppling M = Utvändig gänga F = Invändig lekande mutter FC = Invändig lekande mutter 90° vinkel NC = NC koppling

Temperatur (°C)

-20 - 90

Användningsområde

Flexibel anslutnings slang avsedd för anslutning i värme och köldbärarsystem.

Funktion och konstruktion

Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.

Tekniska data

Material: Övrigt

Temperatur (°C): -20 - 90

Diffusionskrav

Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.

Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.com

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001