



Produktinformation

Atlas varmvattenpannor för bioolja eller biogas. Max 110 °C, 6 bar. 3-stråks gjutjärnspanna med integrerad kontrollpanel i pannans front, termohydrometer, överhettningsskydd med manuell återställning, manöverbrytare, drifttermostat (32-95kW) och tvåstegs termostat (95kW), Max 90 °C. Modeller under 400kW i Europeiska gemenskapen får endast installeras som ersättning för en identisk modell enligt Eco-design direktivet.

Användningsområde

Gjutjärnspanna för effektiv uppvärmning av vatten för värme- och varmvattenproduktion med bio-olja eller biogas som bränsle. Finns i 5 olika storlekar från 32 till 95 kW.

AMA-text

Ferrolli Atlas är en kompakt gjutjärnspanna främst avsedd för bio-olja eller biogas som bränsle. Pannan är en 3-stråks panna. Gas- eller oljebrännare monteras i pannans front. Pannan levereras ihopmonterad för snabb och enkel installation. Ferrolli Atlas gjutjärnspanna har stora ytor med hög värmeöverföring där rökgaserna passerar och ger en hög termisk effekt. Ytor med hög värmeöverföring där rökgaserna passerar och ger en hög termisk effekt.

Funktion och konstruktion

Effektområde: 32 kW till 95 kW

Tekniska data

Effektområde (kW): 32 - 95

Material: Gjutjärn, Stål, Plaster

Temperatur (°C): 0 - 90

Temperatur noteringar: Drifttemperatur max 90C

Tryckklass (PN): 6

Bränsletyp: Olja, Gas

Installation och underhåll

Ferrolli Atlas är enkel att installera eftersom pannan levereras komplett ihopmonterad även med kontrollpanelen inkopplad. Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimalt.

Gas- eller oljebrännare från Lamborghini bör installeras för att få ut det mesta och det bästa av Ferrolli Atlas.

Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.com

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001