



Produktinformation

Pelletseldad varmluftspanna.

Användningsområde

Panna för effektiv uppvärmning av luft för värmeproduktion med bibränsle till exempel träpellets, träflis, träspån eller andra liknande bibränslen.

AMA-text

Bibränslepanna D'Alessandro från Armatec, effekt ...kW med integrerad undermatad brännare i pannans fundament samt keramisk brännkammare. 3-stråks panna. Automatisk askutmatning till sluten askbehållare.

Kvalitetsäkring

Produkten är CE-märkt

CE-märkt enligt maskindirektivet.

Funktion och konstruktion

D'Alessandro GS är en serie bibränslepannor främst avsedda för träbränsle. Pannan är en 3-stråks eldrörspanna. Brännaren är undermatad integrerad i pannans fundament med fasta roster. En tilluftsfläkt för förbränningen. En fläkt ingår som fördelar ut värmen i anläggningen. En separat termostat styr fläkten.

Effektområde: 40-500 kW

Tekniska data

Effektområde (kW): 40 - 500

Material: Rostfritt stål, Stål

Temperatur (°C): 35 - 40

Temperatur noteringar: Maxtermostat 105-grader C

Bränsletyp: Pellets

Installation och underhåll

D'Alessandro GS levereras som en komplett enhet med; mellanförråd, sprinkler, bränslesluss, stoker, integrerad brännare och panna. Även fläkt för värmedistribution ingår. Detta gör D'Alessandro GS enkel att montera. Styrskåp levereras komplett med nödvändiga givare för enkelt och snabbt montage. Driftsättning utförs av Armatecs personal eller ackrediterade partners. Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimala.

För en komplett installation behövs även bränsleförråd (silo), matarskruvar samt skorsten. Armatec levererar oftast alla delar och komponenter som ger en komplett driftsäker och trygg bibränsleanläggning.

Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.com

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001