



Produktinformation

Hetvattenmätare med Reedpuls (100 l/puls) och flänsad anslutning. Kan användas för energimätning.

| | |
|------------------------------|---|
| Dimensionsområde (DN, liter) | 50 - 150 |
| Tryckklass (PN) | 16 |
| Temperatur (°C) | 10 - 150 |
| Material | Mässing, Gjutjärn, Rostfritt stål, Plaster |



Användningsområde

Flödesmätare för volymmätning av vatten som värmebärare med registrering av förbrukad mängd. Lämplig som flödesmätare för energimätning i kombination med integreringsverk och temperaturgivare.

AMA-text

UG Mätare

Flödesgivare för energimätning AT 7169A...R100, med pulstal 100liter/puls som standard i DN 50-150. qn.... m³/h, DN med flänsar PN 16. Försedd med pulsgivare.

Kvalitetsäkring

Utförande enligt SWEDAC, STAFS 2006:4. MID typgodkännande, noggrannhetsklass 3, miljöklass C.

Märkning på produkt: Flödesgivaren är röd med ett grått plastlock. Typplåten är märkt med DN, PN, flödesdata samt tillverkningsår.

Energi/miljödeklaration

SundaHus: A

Reach anmälningsplikt

Detaljförteckning

| Pos | Komponent | Material |
|-----|-------------------|----------|
| 1 | Hus och lockfläns | Gjutjärn |
| 2 | Insats | |
| 3 | Turbinhjul | |
| 4 | Övriga material | Mässing |
| 5 | Övriga material | Stål |

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN, liter): 50 - 150

Funktion och konstruktion

Flödesgivaren är av typ Woltmann WS volymmätare, där turbinen arbetar vertikalt och dess rörelse överförs med magnetkoppling. Turbinhjulet är den enda rörliga delen i våtdelen, vilket i kombination med vertikalt arbetande turbinhjul ger låga startvärden. Torrverket är hermetiskt tillslutet (IP 68) och har pulsuttag för anslutning till integreringsverk för energimätning. Torrverket är dessutom vridbart i 360° för att visartavlan skall kunna vridas i lämpligt läge. För DN 150 visar räkneverket förbrukningen i 10-tal m³. Mätaren har förmonterad Reedpuls med 3 meter kabel och förkonfigurerat pulstal 100 l/puls. Standard vid beställning av mätare med monterad pulsgivare är 100 liter/puls. Reedpulsen emitterar varierande pulslängder beroende på vattenmätarens flödes hastighet. När rullräkneverket står still kan det vara så att det blir kontinuerlig kontakt, vilket anslutna enheter måste klara av. Om kabellängd är längre än 100 m och ingen signalförstärkare används, rekommenderas att använda tvinnad och skärmad kabel. Pulsöverföringen kan störas mellan givare och mottagare om exempelvis kabel är i nära anslutning till annan strömkälla. I dessa fall rekommenderas det att använda tvinnad och skärmad kabel.

Dimensionering

Minsta mätare som klarar angivet kontinuerligt flöde väljes. Överdimensionera ej, vid gränsfall välj den mindre mätaren, kontrollera dock att tryckfallet ej blir för stort. Med kortvarig överbelastning avses kortare tid än 1 timme per dag, eller längst 200 timmar per år.

Tekniska data

Material: Mässing, Gjutjärn, Rostfritt stål, Plaster

Temperatur (°C): 10 - 150

Temperatur noteringar: kortvarigt 150 °C

Tryckklass (PN): 16

Anslutning: Flänsad EN1092

Möjlig montageposition: Horisontell, Vertikal

IP klass: IP68

Installation och underhåll

Flödesgivare kan installeras i horisontell och vertikalt rörledning och med siffertavlan uppåt eller i sidled, maximalt 90°. Vid energimätning installeras mätaren alltid på den lägre temperaturen, dvs. returledningen vid värmeanläggningar och tilloppsledning på återvinnings- och kylanläggningar. Ingn raksträcka krävs, men bör dock inte installeras i omedelbar närhet av

strykning eller rörböj som kan påverka flödesprofilen. Ett smutsfilter skall alltid monteras före mätaren för att skydda flödesgivarens turbinhjul. Vid idrifttagning bör tryckstötter i ledningsnätet undvikas.

Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.com

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001