

Parallellkoppel

Parallellkoppel

AT 7360A

Dimensionsområde G 32-G 65, DN 100	PN 16	Temperaturområde 1 °C till 90 °C	Material Sammansatt enhet
--	-----------------	--	-------------------------------------

Användningsområde

Parallellkoppel i utförande med fast väggavstånd


- För parallellkoppling av vattenmätare q_n 2,5-10 / Q_3 4-16
- För att erhålla bättre noggrannhet på q_{min} / Q_1 vid större mätarplatser
- För att slippa avbrott i vattenleverans vid mätarbyten
- För att erhålla längre utesittningstid för vattenmätarna (10 år för q_n 2,5 / Q_3 4 och 5 år för q_n 6-10 / Q_3 10-16)
- Lättare hantering vid mätarbyte



AT 7360A

AMA-text

Armotec parallellkoppel AT 7360A....-..BVS med runda anslutningslådor och vattenmätarkonsol i rostfritt stål. Avstängsventiler på båda sidor mätare i lågbly utförande samt kontrollbar backventil.



Detaljförteckning

- | | |
|---|---|
| 1 | Anslutningslådor med runda rör i rostfritt stål |
| 2 | Vattenmätarkonsol AT 7358-.. |
| 3 | Ventiler i avzinkningshärdig blyfri mässing AT3700-.. |
| 4 | Konsolens justerbara utloppskoppling har gummitätning (NBR) av kompressionstyp med separat kompressionsmutter |

AT-nr	q_n	Q_3	Antal mätare	Bygglängd mätare	Mät- gångor	A**	B	C	D	Vägg- avstånd (CC)	Vikt	RSK-nr
7360A2,5-2	2,5	4	2	190-220	G25	630	395	19	G32	85	6,5	518 34 31
7360A2,5-2-190	2,5	4	2	190	G25	600	395	19	G32	85	6,3	518 34 59
7360A2,5-3	2,5	4	3	190-220	G25	630	695	19	G40	85	10,5	518 34 32
7360A2,5-3-190	2,5	4	3	190	G25	600	695	19	G40	85	10,2	518 34 60
7360A2,5-4	2,5	4	4	190-220	G25	670	1010	20	G50	85	14,5	518 34 33
7360A2,5-4-190	2,5	4	4	190	G25	620	1010	20	G50	85	14,1	518 34 61
7360A6-2	6	10	2	260	G32	760	402	20	G50	91	9	518 34 34
7360A6-3	6	10	3	260	G32	760	705	20	G65	91	15	518 34 35
7360A6-4	6	10	4	260	G32	760	1030	20	G65	91	21	518 34 36
7360A10-2	10	16	2	300	G50	880	403	20	G65	130	19	518 34 37
7360A10-3	10	16	3	300	G50	880	705	20	G65	130	30	518 34 38
7360A10-4	10	16	4	300	G50	1030	1030	51	100*	130	40	518 34 40

q_n -värdet (nominellt flöde) och Q_3 -värdet (permanent flöde) anger mätarstorlek

* Levereras med flänsar DN 100, PN 16.

** A-måttet kan variera något. Vid BVS ökar A-måttet med 70mm på Q_n 2,5/ Q_n 6 och 110mm på Q_n 10.

Parallellkoppel AT-nr	Ingående komponenter Antal och AT-nr	
	konsol	ventil
7360A2,5-2	2st 7358-220	4st 3700-20
7360A2,5-2-190	2st 7358-190	4st 3700-20
7360A2,5-3	3st 7358-220	6st 3700-20
7360A2,5-3-190	3st 7358-190	6st 3700-20
7360A2,5-4	4st 7358-220	8st 3700-20
7360A2,5-4-190	4st 7358-190	8st 3700-20
7360A6-2	2st 7358-260	4st 3700-25
7360A6-3	3st 7358-260	6st 3700-25
7360A6-4	4st 7358-260	8st 3700-25
7360A10-2	2st 7358-300	4st 3700-40
7360A10-3	3st 7358-300	6st 3700-40
7360A10-4	4st 7358-300	8st 3700-40

Funktion och konstruktion

ATs parallellkoppel är uppbyggda med den rostfria Armatec-konsolen. Konsolernas kopplingar är med ventiler förbundna till anslutningslådor av rostfritt stål. Parallellkopplets konsoler monteras på vägg med skruv. Ventiler och kopplingar har fullt genomlopp.

Samlingslådorna är utförda i rostfria runda rör för bästa hållfasthet mot t.ex. tryckslag.

Dimensionering

Parallellkoppel AT-nr	q_n		Antal mätare	Flerbostadshus antal lägenheter	Enbostadshus, antal hus per grupp	Årsförbrukning max. m ³
	Q_3					
7360A2,5-2	2,5	4	2	9- 30	8- 26	3 000
7360A2,5-3	2,5	4	3	31- 60	27- 50	12 000
7360A2,5-4	2,5	4	4	61- 90	51- 80	18 000
7360A6-2	6	10	2	91-110	81-100	22 000
7360A6-3	6	10	3	111-200	101-170	40 000
7360A6-4	6	10	4	201-280	171-250	60 000
7360A10-2	10	16	2	90-220	76-200	50 000
7360A10-3	10	16	3	221-380	201-330	80 000
7360A10-4	10	16	4	381-540	331-460	110 000

Gränserna för 3-4 q_n 6-mätare ligger delvis inom gränserna för 2-3 q_n 10-mätarna. Generellt erhåller man något bättre q_{min} -värde (mindre felvisning) vid val av parallellkoppel med q_n 6-mätare.

Tabellen är dimensionerad efter ett max. tryckfall över varje mätare med 50 kPa.

Parallellkoppel

Parallellkoppel

AT 7360A

Tillbehör och varianter

Typ BV: Parallellkoppel med backventiler

AT-nr				Ingående komponenter (antal anges inom parentes)						
	q _n	Q ₃	Antal mätare	Bygglängd mätare	Ansl. in/ut	Vägg- avst.	Konsol	Backventil	Kulventil	RSK-nr
7360A2,5-2BV	2,5	4	2	190-220	G32	85	7358-220 (2)	7079-20BV-1 (2)	3700-20	518 34 22
7360A2,5-3BV	2,5	4	3	190-220	G40	85	7358-220 (3)	7079-20BV-1 (3)	3700-20	518 34 24
7360A2,5-4BV	2,5	4	4	190-220	G50	85	7358-220 (4)	7079-20BV-1 (4)	3700-20	518 34 26
7360A6-2BV	6	0	2	260	G50	91	7358-260 (2)	7079-25BV (2)	3700-25	518 34 28
7360A6-3BV	6	0	3	260	G65	91	7358-260 (3)	7079-25BV (3)	3700-25	518 34 29
7360A6-4BV	6	0	4	260	G65	91	7358-260 (4)	7079-20BV (4)	3700-25	518 34 30

Typ BVS med inbyggd kontrollerbar backventil typ EA. Utförande enligt många kommuners krav tex. Stockholm Vatten

AT-nr				Ingående komponenter					
	q _n	Q ₃	Antal mätare	Bygglängd mätare	Ansl. in/ut	Vägg- avst.	Parallellkoppel AT-nr	Backventil AT-nr	
7360A2,5-2BVS	2,5	4	2	190-220	G32	85	1st 7360A2,5-2	2st 1159-20	
7360A2,5-3BVS	2,5	4	3	190-220	G40	85	1st 7360A2,5-3	3st 1159-20	
7360A2,5-4BVS	2,5	4	4	190-220	G50	85	1st 7360A2,5-4	4st 1159-20	
7360A6-2BVS	6	10	2	260	G50	91	1st 7360A6-2	2st 1159-25	
7360A6-3BVS	6	10	3	260	G65	91	1st 7360A6-3	3st 1159-25	
7360A6-4BVS	6	10	4	260	G65	91	1st 7360A6-4	4st 1159-25	
7360A10-2BVS	10	16	2	300	G65	130	1st 7360A10-2	2st 1159-40	
7360A10-3BVS	10	16	3	300	G65	130	1st 7360A10-3	3st 1159-40	
7360A10-4BVS	10	16	4	300	100*	130	1st 7360A10-4	4st 1159-40	

Övriga mått enl. standardutförande.

* Levereras med flänsar DN 100, PN 16.

Installation

Se separat bruksanvisning.

Beställningsnyckel

Exempel: AT 7360A2,5-2BVS

AT 7360A	2,5	-2	Option
AT-nr	q _n	Antal mätare	BVS = Med kontrollerbar backventil typ EA

Parallellkoppel för mätare med 190mm bygglängd anges enligt exempel AT 7360A2,5-2BVS