



## Produktinformation

Påfyllningsatts.

Temperatur (°C)

0 - 65

Material

Mässing

---

## Användningsområde

Sammankopplas med Armatecs tryckhållningsenheter med pump för automatisk påfyllning av tappvatten. Passar AT 8340 samt undertrycksavgasare AT 8080.

---

## Funktion och konstruktion

En komplett sats, för väggmontage, vattenmätare med pulsutgång, återströmningsskydd samt avstängningsventiler. Efter inkoppling och aktivering i tryckhållningsenhetens styrenhet, sker automatisk påfyllning vid förinställda volymvärden. Vid varierande inkommande flöde/tryck rekommenderar vi även att en reducerventil monteras före påfyllningssatsen.

## Tekniska data

**Material:** Mässing

**Temperatur (°C):** 0 - 65

## Installation och underhåll

Påfyllningssatsen monteras mellan tappvattensystemet och värmesystemet alternativt expansionskärlet och sammankopplas med tryckhållningsenhetens styrenhet. Se respektive tryckhållningsenhetens bruksanvisning för mer information, alternativt inkopplingsschemat.

Produkten medger ej reparation utöver rengöring. Ingående komponenter kan bytas ut. Se artikelnummer i detaljförteckningen.

## Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.com](http://www.armatec.com)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001