



Produktinformation

Spindelförlängare till kulventiler AT3533/34S.

Dimensionsområde (DN, liter)	15 - 100
Temperatur (°C)	-29 - 180
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Används för att förlänga spindeln på kulventilen. Monteras på kulventilerna när de ska isoleras in för att få spaken över isoleringen.

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN, liter): 15 - 100

Funktion och konstruktion

Spindelförlängningen monteras på ventilen om rörledningen och ventilen ska isoleras.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Huvudmaterialkod: Syrafast stål 316 (1.4408)

Ingående material: Rostfritt stål

Ingående materialkod: Syrafast stål 316 (1.4408)

Temperatur (°C): -29 - 180

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Monteras på ventil i motsvarande dimension.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001