



Produktinformation

Svetsapparat för el-muffar. Rollmaplast E5 light, 220V.

Dimensionsområde (DN, liter)	20 - 315
------------------------------	----------

Tryckklass (PN)	10 - 16
-----------------	---------

Temperatur (°C)	-15 - 45
-----------------	----------

Användningsområde

Svetsapparat för Rollmaplast svetsmuffar PE80 / PE100 och integrerade svetsdelar PE100 med spänning 230V.

Kvalitetsäkring

2006/95 EEC (LVD)

Produkten är CE-märkt

CE-märkt enligt LVD

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN, liter): 20 - 315

Funktion och konstruktion

Märkspänning: 185-264VAC 50-60 Hz

Effekt: 2300W

Skyddskategori II

Svetskablar:

Gul kabel för dimension 20-160. För korta svetsmuffar 9802T...N.

Blå kabel för dimension 110-315. För långa svetsmuffar 9802-...L.

Tekniska data

Material: Sammansatt enhet

Temperatur (°C): -15 - 45

Tryckklass (PN): 10 - 16

IP klass: IP65

Installation och underhåll

Svetsapparaten ansluts till 230 V nätspänning eller portabel strömkälla. Avancerad elektronik gör svetsapparaten enkel och tillförlitlig. Den känner av dimensionen på svetsmuffen och inga inställningar behövs. Automatisk felindikering med kontrollampor säkerställer svetsresultatet.

Rekvirera vår fullständiga montage- och bruksanvisning. Tänk på att svetsresultatet är beroende på kvaliteten i rengöringen. Följ därför instruktionerna som finns om svetsapparaten.

Svetsapparaten ska kontrolleras regelbundet.

Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.com

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001