



## Produktinformation

In- och utloppsbackventil för AT 1168B DN15-50.

Dimensionsområde (DN, liter)	15 - 50
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Plaster

## Användningsområde

Reservdelar för AT 1168B

## Energi/miljödeklaration

**Reach datum:** 6/14/2023 12:00:00 AM

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN, liter):** 15 - 50

## Funktion och konstruktion

In- och utloppsbackventil för AT 1168B.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Plaster

**Ingående material:** Plaster, Gummi

**Temperatur (°C):** 0 - 65

**Tryckklass (PN):** 10

## Installation och underhåll

Se bruksanvisning för 1168C

## Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001