



resideo

Produktinformation

Reservdelar till 1167-SS. Observera att det finns ett kit för inlopp och ett kit för utlopp. För komplett sats välj en av varje till passande dimension.

Dimensionsområde (DN, liter)	65 - 150
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Underhåll och reparation.

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 6/14/2023 12:00:00 AM

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN, liter): 65 - 150

Funktion och konstruktion

Passar respektive dimension. Observera att det finns ett kit för inlopp och ett kit för utlopp. För komplett sats välj en av varje till passande dimension.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål

Ingående material: Rostfritt stål, Gummi

Temperatur (°C): 0 - 65


Tryckklass (PN): 10

Installation och underhåll

Skall utföras av kvalificerad personal. Enligt bruksanvisning.

Spare Parts

Backflow Preventer BA298I-F, from 2008 onwards

Overview	Description	Dimension	Part No.
	1 Discharge valve		
	AT 1167R-65-150-DV	DN65 - DN150	0901855
	2 Inlet check valve		
	AT 1167R-65-100-B1	DN65 - DN100	0901652
	AT 1167R-150-B1	DN150	0901656
	3 Outlet check valve		
	AT 1167R-65-100-B2	DN65 - DN100	0901653
	AT 1167R-150-B2	DN150	0901657
	4 Ball valve		
		DN65 - DN150	0901662
	5 Sealing set		
		DN65 - DN100	0904031
	DN150	0904032	
6 Clamp complete			
	DN65 - DN100	0904033	
	DN150	0904034	

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001