



**resideo**

## Produktinformation

Reservdelar till skyddsdon 1168-SS

Dimensionsområde (DN, liter)	15 - 50
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Material	Plaster, Gummi

---

## Användningsområde

Används vid reparation och underhåll av skyddsdon

---

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN, liter):** 15 - 50

## Funktion och konstruktion

Originaldel.

## Tekniska data

**Material:** Plaster, Gummi

**Temperatur (°C):** 0 - 65

**Tryckklass (PN):** 10

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Enkelriktad

Reparation och underhåll av skyddsdon samt skyddsmoduler skall göras av kvalificerad personal. Se även bruksanvisning.

## Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001