

Neula- ja painemittariventtiilit

AT 1840A, 1842A, 1844A

Nimelliskoot G 1/4-G 1/2	PN 100	Lämpötila-alue Max 185 °C	Materiaali Messinki
------------------------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Käyttökohteet

Sulku- ja säätöventtiilinä

- höyrylle
- kaasuille
- nesteille



AT 1840

Osaluettelo

1	Runko	messinki	SS-EN 12168
2	Kara	messinki	SS-EN 12168
3	Karamutteri	messinki	SS-EN 12168
4	Poksitiiviste	NBR	
5	Käsipyörä	pelti	
6	Kiristysholkki	messinki	SS-EN 12168



AT
18
44



Laadunvarmistus

AT 1842 valmistetaan SMS 1644 mukaan.

AT 1844 valmistetaan SMS 1645 mukaan.

Mitat ja painot

AT 1840			
Nimelliskoko	G 1/4	G 3/8	G 1/2
A	48	54	56
B max	70	70	75
C	55	55	55
D	5	5	5
Paino	0,27	0,27	0,29

Mitat mm, paino kg.

Mitat ja painot

AT 1842, AT 1844		
Nimelliskoko	G 3/8	G 1/2
A	53	64
B max	70	75
C	55	55
D	3,5	3,5
E	40	40
F	20	22
Paino AT 1842	0,28	0,30
Paino 1844	0,38	0,40

Mitat mm, paino kg.

Toiminta ja rakenne

Venttiileissä on pesän sisäinen karakierre ja nouseva kara.

Painemittariventtiileissä oikean ja/tai vasemmankätiset kierteet.

Tekniset tiedot

Nimelliskoot	G 1/4	G 3/8	G 1/2
K _{vs}	0,46	0,46	0,46

Merkinnät

Valmistaja, DN, PN ja virtaussuuntaa osoittava nuoli.

Tilauskoodi

Esim: AT 1842-10	
AT-numero	Liitântäkkoko
AT 1840	8
	10
	15
AT 1842	10
	15
AT 1844	10
	15