



## Produktinformasjon

Sekundært kar til AT8300E

Dimensjonsområde (DN)	200 - 5000
-----------------------	------------

Trykkklasse (PN)	6 - 10
------------------	--------

Temperatur (°C)	0 - 70
-----------------	--------

Material	Stål
----------	------

## Bruksområde

Sekundært kar til AT8300E

## AMA-tekst

**PLC.41 Lukkede ekspansjonstanker med separate rom for væske og gass**

## Kvalitetssikring

**Produktmerking:** Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

## Liste over detaljer

Pos	1	2	3
Komponent	Beholdere	Blåsebelg	Tilkobling
Materiale	Stål	Butyl	Messing

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 200 - 5000

## Funksjon og design

Sekundært kar

## Tekniske data

**Material:** Stål

: Stål

**Temperatur (°C):** 0 - 70

**Trykkklasse (PN):** 6 - 10

**Forbindelse/Tilkobling:** Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP), Flenset DIN-EN1092

**ETIM klassifisering:** EC010571 - Trykkeksjonskar

**BK04-kode:** 20003 Expansionskärl och system

**Produktfarge:** RAL 7040 - Vindu grå

## Installasjon og vedlikehold

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal

Se brukerveiledning

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001