



Produktinformasjon

Trykløst kar med utskiftbar belg og toppavlufting

Dimensjonsområde (DN) 200 - 5000

Trykkklasse (PN) 6

Temperatur (°C) -10 - 70

Material Stål



Bruksområde

Trykløst kar som inngår i system AT 8340

Kvalitetssikring

PED 2014/68/EU

Produktmerking: Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

Liste over detaljer

Pos	1	2	3
Komponent	Trykkbeholdere	Belger	Tilkobling
Materiale	Stål	Butyl	Messing

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 200 - 5000

Funksjon og design

Utskiftbar membran - i samsvar med DIN EN 13831. Utvendig epoxymaling, luftepotte og uttak for membranbrudd melder.

Tekniske data

Material: Stål

Materialkode: Butyl

: Stål, Gummi

: Butyl

Temperatur (°C): -10 - 70

Trykkklasse (PN): 6

Forbindelse/Tilkobling: Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

BIM Link: <https://redir.magicad.cloud/product/0154f82f-2e47-451b-8088-829a2d320f01>

Produktfarge: RAL 7040 - Vindu grå

Installasjon og vedlikehold

Se brukerveiledning

Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001