



## Produktinformasjon

Trykkloldeenhet med pumpe.

Dimensjonsområde (DN)	200 - 5000
Trykklasse (PN)	6 - 10
Temperatur (°C)	-10 - 70
Material	Aluminium, Messing, Plast

## Bruksområde

8340P trykkløst kar med pumpe er en del av system 8340- Trykløst kar med pumpe.

## Kvalitetssikring

**Produktet er CE-merket**

## Liste over detaljer

Pos	1
Komponent	Trykkbeholder med pumpe AT 8340-P
Materiale	Sammensatt enhet

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 200 - 5000

## Funksjon og design

Funksjonell enhet bestående av en hydraulisk del og Control Basic. Begge er ergonomisk kombinert i et vedlikeholdsvennlig modulært gulvramesystem laget av presisjonsprofiler i eloksert aluminium EV 1.

## Tekniske data

**Material:** Aluminium, Messing, Plast

: Aluminium, Messing, Plast

**Temperatur (°C):** -10 - 70

**Trykkklasse (PN):** 6 - 10

**IP-klassifisering:** IP54

**Produktfarge:** RAL 6018 - Gul-grønn, RAL 7040 - Vindu grå

## Installasjon og vedlikehold

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal

Se manual.

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001