



Produktinformasjon

Sekundært kar til AT8340E

Dimensjonsområde (DN) 200 - 5000

Trykkklasse (PN) 6

Temperatur (°C) -10 - 70

Material Stål

Bruksområde

Sekundært kar til AT8340E

AMA-tekst

PLC.41 Lukkede ekspansjonstanker med separate rom for væske og gass

Kvalitetssikring

Produktmerking: Data om volum, maks. trykk, maks. temperatur, produksjonsår, produksjonsnummer, typenummer, CE-merking og produsentens navn er angitt på utstyrets typeskilt.

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 200 - 5000

Funksjon og design

Sekundært kar

Tekniske data

Material: Stål

: Stål

Temperatur (°C): -10 - 70

Trykkklasse (PN): 6

Forbindelse/Tilkobling: Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)

Produktfarge: RAL 7040 - Vindu grå

Installasjon og vedlikehold

Se brukerveiledning

Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001