



## Produktinformasjon

Gummikompensator type T-53 Rød (EPDM)

Dimensjonsområde (DN) 50 - 500

Trykkklasse (PN) 10 - 16

Temperatur (°C) 0 - 90

Material Stål, Gummi

## Bruksområde

Gummikompensator T-53 er best egnet for vann.

For kaldt og varmt vann (opptil 90°C). Kan også brukes til vannbehandling med tilsetningsstoffer.

Industrielt vann, syrer, lut, alkoholer, estere og ketoner.

Ikke egnet for oljerelaterte medier.

Ikke godkjent for drikkevann.

## AMA-tekst

### **PSH.221 Bælger i kjølesystemer**

AT5970E.. Kompensator T-53 Rød

## Kvalitetssikring

**Produktmerking:** Fabrikat, DN, PN

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 50 - 500

## Funksjon og design

T-53 er en belgkompensator med gode lyddempende egenskaper ved strukturbærende eller væskebærende støy. Den karakteriseres ved høy ekspansjonsevne, og da spesielt i angulært plan.

## Tekniske data

**Material:** Stål, Gummi

**Temperatur (°C):** 0 - 90

**Trykkklasse (PN):** 10 - 16

**Forbindelse/Tilkobling:** Flenset DIN-EN1092

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** To-veis

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Monteres mellom flenset.

Pass på tilstrekkelig opplagring av rørgate.

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

[post@armatec.no](mailto:post@armatec.no) | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001