



## Produktinformasjon

Akkumulatortanker for lagring av varmt vann / glykol

Trykklasse (PN)	3 - 10
Temperatur (°C)	0 - 110
Hovedmateriale	Stål



## Bruksområde

Varmeanlegg for varmepumper, biovarme, solvarmeanlegg, elkjeler, fjernvarme osv.

## Funksjon og design

Sylindriske tanker fra 300 - 10000 liter for lagring av varmt vann / glykol. Produsert i stål, med 100 mm polyuretanskum isolasjon og utvendig galvanisert stålmantel.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Stål

**Temperatur (°C):** 0 - 110

**Trykkklasse (PN):** 3 - 10

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** To-veis

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Installeres i tørre omgivelser, under tak. Ikke egnet for utendørs montering. Vedlikeholdsfrie.

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

[post@armatec.no](mailto:post@armatec.no) | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001