



## Produktinformasjon

Buffertank for varmepumper

Trykkklasse (PN)	6
Temperatur (°C)	5 - 55
Hovedmateriale	Rustfritt stål

## Bruksområde

AKAV Buffer benyttes til å øke systemvolumet i mindre varmepumpeanlegg. Vil også fungere som hydraulisk skille dersom man benytter alle 4 anslutninger.

## Funksjon og design

Tank i rustfritt stål  
Isolert i støpt polyuretan  
Kan også brukes som oppsamlingstanker i varmpumpeanlegg  
Justerbare føtter følger med

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Rustfritt stål  
**Hovedmaterialets kode:** Rustfritt stål 304 (1.4301)  
**Temperatur (°C):** 5 - 55  
**Trykkklasse (PN):** 6

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** To-veis  
**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal  
For vertikal montering. Rengjør månedlig.

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

[post@armatec.no](mailto:post@armatec.no) | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001