



## Produktinformasjon

Slimline SLI viftekonvektorer er slanke, lavtbyggende konvektorer som er beregnet for innbygging i vegg eller tak. 2-rørs modellen kan benyttes til enten varme eller kjøling. Enhetene leveres med styring med ventilsett påmontert. Opsjon for wifi og appstyring

Temperatur (°C)	4 - 80
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

## Bruksområde

Viftekonvektorer kan brukes til vannbåren varme og kjøling. Innebyggingsmodellene benyttes gjerne i lokaler der man ikke ønsker å ha noe utstyr plassert på vegg.

## Funksjon og design

AirLeaf når den valgte temperaturen på kortest mulig tid og holder den konstant i den største stillhet, takket være takket være viften i kontinuerlig automatisk modulering.

AirLeaf kan integreres i de mest komplekse og moderne og moderne fjernstyringssystemer takket være takket være sofistikert elektronikk som enkelt kan kommunisere med de mest populære hjemmeautomatiseringssystemene

Dybden på 129 mm er resultatet av en innovativ design. Viften er tangentiell med asymmetriske skovler, og veksleren har et stort frontoverflateareal, noe som gir luftstrømmer med lave belastningstap og stor stillhet. Virkningsgraden er svært høy med et energiforbruk på bare noen få watt. Viftehastigheten er ikke lenger "trinnvis", men kontinuerlig modulert med proporsjonal og integrativ logikk: Dette reduserer både støy og sjenerende luftbevegelser.

## Tekniske data

**Effektivitet (kW):** 0 - 9

**Hovedmateriale:** Sammensatt enhet

**Inngående materialer:** Aluminium, Stål, Plast

**Temperatur (°C):** 4 - 80

**Trykkklasse (PN):** 10

**Produktfarge:** RAL 9003 - Signal white

## Tekniske data

Navn	SGP 200SLI DC Inverter	SGP 600 SLI DC Inverter (Høyre montering)	SGP 1000SLI DC Inverter	SGP 400SLI DC Inverter	SGP 600SLI DC Inverter	SGP 800SLI DC Inverter
Varenummer	123945	123946	123947	123949	123950	123951
Mål A (mm)	735	1135	1535	935	1135	1335
Mål B (mm)	126	126	576	126	579	126
Mål C (mm)	576	576	126	576	126	576
Varme/Kjøle-effekt (kW), fra						
Varme/Kjøle-effekt (kW), til						
Støynivå (DB)						

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** En-veis

**Mulig monteringsposisjon:** Horisontal

Se installasjonsveiledning

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

[post@armatec.no](mailto:post@armatec.no) | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001