



Produktinformation

Kulventiler i avzinkningshärdig mässing med gjuten hög hals, fullt genomlopp, invändig gänga och stålhandtag för varmt och kallt vatten. Kan även användas på vakum och lättare oljor (t ex diesel). Packbox av grafit. 3606 har förlängd hög hals.

Dimensionsområde (DN)	10 - 50
Tryckklass (PN)	40
Temperatur (°C)	0 - 150
Huvudmaterial	Mässing



Användningsområde

Avstängningsventil för varmt och kallt vatten. Kan även användas på luft, vakuum och lättare oljor (t ex diesel). Silikonfri.

För vatten, köld- och värmesystem (fluidgrupp 2) gäller -0°C till +110°C. Ej tappvatten!
För brännbara vätskor max 16 bar.

AMA-text

PSB.1 Kulventiler

Kulventil i avzinkningshärdig mässing AT 3606, G... Med fullt genomlopp, inv. gga och stålhandtag. PN 16. Packbox i grafit och tefloniserad kula.

Kvalitetsäkring

AFS 2016:1, 8 paragraf

Märkning på produkt: Fabrikat och DN.

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Undviks

BVB ID: 8548

SundaHus: C-

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Reach datum: 9/23/2024 11:58:00 AM

Reachnotering: Bly >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

Miljödata

Artikelnummer	SCIP nummer
3606-10	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3606-15	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3606-20	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3606-25	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3606-32	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3606-40	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91
3606-50	b9c440fa-966d-4c25-a44c-2d1b1239ca91

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 50

Funktion och konstruktion

AT 3606 har s.k. "blow out-säker" spindel. AT 3606V är försedd med långsamtstängande handtag. AT 3606 har monterad spindelförlängare av aluminium.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Huvudmaterialkod: Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N)

Ingående material: Mässing, Stål, Övrigt

Ingående materialkod: Mässing (CuZn36Pb2As) (CW602N), PTFE (polytetrafluoreten)

Temperatur (°C): 0 - 150

Tryckklass (PN): 40

Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

ETIM klassning: EC011343 - Kulventil

BK04 kod: 20702 Kulventiler

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Samtliga ventiler har invändig rörgänga.

Efterdragning av packboxen kan vara erforderligt för luft- och gassystem då provtrycket överstiger 6 bar (e). För bästa funktion skall ventilen manövreras minst 2 ggr/år.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001