



Produktinformation

Armatec rørvarmeveksler i rustfrit stål - type ATD

Temperatur (°C)	0 - 165
Hovedmateriale	Rustfrit stål

Brug

Anvendelse

Armatec rustfrie rørvekslere er velegnet til produktion af varmt brugsvand med fjernvarme. Fjernvarme er kendetegnet ved varierende temperaturer over året og varierende belastning. Det gør denne type rørvekslere særdeles velegnet.

Som udgangspunkt er rørveksleren ekskl. ben og isolering med snaplås.

Både isolering og ben kan erhverves.

AMA-tekst

Funktion og konstruktion

Den solide konstruktion der er helt uden pakninger sikrer mange års drift, og den snoede indvendige rørkonstruktion betyder, at vandstrømmene altid krydser i veksleren, hvilket gør den effektiv selv ved lille belastning.

Funktion og design

Armatec rustfrie rørvekslere er velegnet til produktion af varmt brugsvand med fjernvarme, samt varme og køle applikationer. Fjernvarme er kendetegnet ved varierende temperaturer over året og varierende belastning. Det gør denne type rørvekslere særdeles velegnet.

Som udgangspunkt er rørveksleren ekskl. ben og isolering med snaplås.

Både isolering og ben kan erhverves.

Tekniske data

Hovedmateriale: Rustfrit stål

Materiale notater: Afhængig af situationen, 304L eller 316L

Temperatur (°C): 0 - 165

Temperatur bemærkning: Temperatur over 165 °C kontakt Armatec

PN: 16 - 35

Installation og vedligeholdelse

Mulig montage retning: Vertikal, Horisontal

Mulig montage retning bemærkning: Ved horisontal montage kontakt Armatec for rådgivning.

Renses efter behov, applikation og brug

Du er velkommen til at kontakte os

Vi besvarer dine spørgsmål via e-mail og telefon. Intet spørgsmål er for lille, ingen udfordring for stor. Du er altid velkommen hos Armatec.

armatec@armatec.dk | +45 46 96 00 00 | www.armatec.dk

FIRMAETS LEDELSESYSTEM
ER CERTIFICERET AF LLOYD'S REGISTER
ISO 9001