

Produktinformation

Kugleventil i messing med håndtag i rustfrit stål. Full Bore

PN	25 - 40
Temperatur (°C)	-10 - 80
Hovedmateriale	Messing

Brug

2-delt kugleventil med gevind for koldt og varmt vand, og ikke aggressive medier. Afspærringsventil til varme-, køle-, luftsystemer

Kvalitetssikring

Produktet er CE-mærket

CE mærkning større end 1"

Funktion og design

2-delt kugleventil i forniklet messing med gevind tilslutning. Full bore
Med "blow-out" sikret ventilspindel

Tekniske data

Hovedmateriale: Messing

Hovedmateriale kode: Messing (CuZn39Pb3) (CW614N) (2.0401)

Indgående materialer: Messing, Øvrigt

Inkluderet materialekode: PTFE (polytetrafluoreten)

Materiale notater: Messing MS58

Temperatur (°C): -10 - 80

PN: 25 - 40

Tilslutning: Indvedig gevind ISO228-1 (G, BSPP)

ETIM klassifikation: EC011343 - Kugleventil

BK04 kode: 20702 Kugleventiler

Installation og vedligeholdelse

Flowretning: Dobbeltvirkende

Mulig montage retning: Vertikal, Horisontal

Se installationsmanual

Du er velkommen til at kontakte os

Vi besvarer dine spørgsmål via e-mail og telefon. Intet spørgsmål er for lille, ingen udfordring for stor. Du er altid velkommen hos Armatec.

armatec@armatec.dk | +45 46 96 00 00 | www.armatec.dk

FIRMAETS LEDELSESYSTEM
ER CERTIFICERET AF LLOYD'S REGISTER
ISO 9001