



Produktinformation

Allround butterflyventil i wafer-udførelse materialer GGG40/SS316/EPDM, god til varme og køleanlæg

Dimensionsområde (DN)	40 - 500
PN	10 - 16
Temperatur (°C)	-5 - 110
Hovedmateriale	Sejrn



Brug

Anvendes til afspærring af varmt og koldt vand samt luft og andre neutrale gasser indenfor varme-, køle-, ventilation og sprinklersystemer. AT 2301A Lug udførsel (gevind huller) kan med fordel boltes til flangen og bruges som "end of line" ventil.

AMA-tekst

PSB.2 Knivspjældventiler

Kvalitetssikring

PED 2014/68/EU, AFS 2016:1

Produktet er CE-mærket

ISO5208, tæthedsklasse A (100% tæt)

Energi- og miljøerklæring

Varedeklaration: Undgået

Produkt BVB ID: 8701

Mål og vægt

Dimensionsområde (DN): 40 - 500

Funktion og design

Vedligeholdelsesfri butterflyventil med løs liner og centrisk klap, samt delt "blow out" sikker spindel.

Coating: Blå RAL 5012, C4 iht. DS-EN-ISO12944-5

Lineren fungerer som flangepakning og beskytter huset mod korrosion.

Butterflyventil AT 2301 har en lang "hals" som standard op til og med DN200.

Dette giver en pæn isoleringsfinish og nem adgang til betjening af håndgreb eller aktuator. Konstruktionen med lug kan bruges som "end of line" ventil.

Topflangen iht. ISO 5211.

Tryktrin PN10/16 op til og med DN300, over DN300 PN10 som standard (kan leveres som PN16 på forespørgsel)

Tekniske data

Hovedmateriale: Sejjern

Hovedmateriale kode: Sejjern GJS-500-7 (GGG50)

Indgående materialer: Rustfrit stål, Gummi, Sejjern

Inkluderet materialekode: Syrefast stål 316 (1.4408, CF8M), Sejjern GJS-500-7 (GGG50), EPDM

Temperatur (°C): -5 - 110

PN: 10 - 16

Tilslutning: Flange EN1092

ETIM klassifikation: EC010910 - Butterflyventil

BK04 kode: 20706 Enkeltbladede spjæld

Installation og vedligeholdelse

Flowretning: Dobbeltvirkende

Mulig montage retning: Vertikal, Horisontal
iht. instruktion

Du er velkommen til at kontakte os

Vi besvarer dine spørgsmål via e-mail og telefon. Intet spørgsmål er for lille, ingen udfordring for stor. Du er altid velkommen hos Armatec.

armatec@armatec.dk | +45 46 96 00 00 | www.armatec.dk

FIRMAETS LEDELSESYSTEM
ER CERTIFICERET AF LLOYD'S REGISTER
ISO 9001